

EG INJECTO 48.4/48.6/48.8

EG INJECTO 48.4 — контроллер последовательного впрыска газа для автомобилей с непосредственным впрыском бензина.

Инновационный алгоритм автоматической калибровки и сопоставления, который позволяет просто и быстро согласовать систему с широким спектром транспортных средств.

Встроенный в контроллер осциллограф позволяет быстро идентифицировать входные сигналы и проверить правильность выполненных соединений.

Система также поддерживает автомобили с 6- и 8-цилиндровыми двигателями благодаря возможности подключения двух контроллеров EG INJECTO 48.4 с помощью специальных жгутов.

Алюминиевый корпус гарантирует долговечность и устойчивость к экстремальным погодным условиям. В сочетании с 48-контактным автомобильным разъемом Molex и вентиляционным клапаном, предотвращающим конденсацию водяных паров внутри контроллера, он обеспечивает герметичность и безотказную работу при длительном использовании.

РАЗМЕРЫ: 122 x 170 x 38mm



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Автоматизированная, упрощенная настройка установки с использованием показаний ОВД.
- Непрерывная запись и контроль процентного содержания бензина при езде на газу.
- Автоматическое удаление ошибок OBD бензинового контроллера.
- Взаимодействие с регистратором параметров, подключенным к диагностическому разъему установки.
- Поддержка автомобилей с функцией СТАРТ/СТОП.
- EG CC
- Алюминиевый герметичный корпус IP65.
- 48-контактный автомобильный разъем Molex.
- Встроенный вентиляционный клапан.
- Рабочая температура -40...+120 градусов С.
- Поддержка автомобилей с числом цилиндров до 8.
- Сертификация: E7 67R01 01072 30, E7 110R 01 01072 20.
- Встроенный эмулятор давления топлива HPS и LPS. (необязательный).
- Совместимость с приложением ЛЕРТА.